


ATEX **Ex e** -Blindstopfen
6-kant
Polyamid / Polycarbonat



Material:

metrisch: Polyamid 6 glassfaserverstärkt
PG: Polycarbonat

Kennzeichen:

- 6-kant
- Achtung: in Zonen 21 & 22 muss die Gewindedichtung montiert sein.

ATEX **Ex e** -Plugs
hexagon
Polyamide / Polycarbonate




Material:

metric: Polyamide 6 glassfiber reinforced
PG: Polycarbonate

Characteristics:

- hexagon
- Warning: assembling of the threadsealing is compulsory for zones 21 & 22



Zündschutzart :

Ex e

EN 60079-0, 60079-7, 61241-0, 61241-1

Nach Normen :

II

Gerätegruppe :

2 und 3

Kategorie :

G / D

Atmosphäre :

Zone :

1, 2 , 21, 22

Temperaturen :

-35°C / 95°C

IP Schutzart :

IP54

IP 66/68 mit Flachdichtung

Type of production :

Ex e

EN 60079-0, 60079-7, 61241-0, 61241-1

Conformity with standards :

Device group :

II

Category :

2 und 3

Atmosphäre :

G / D

Zone :

1, 2 , 21, 22

Temperature :

-35°C / 95°C

Protection degree:

IP54

IP 66/68 with flat seal

Aussen-Gewinde	SW H mm	Gewinde-länge (E) mm	Gesamt-länge (L) mm	Art-Nr. Art-No.	VE Stck.
Thread	SW H mm	Thread length mm	Complete Length mm	grey RAL 7035	PU pcs.
PG 9	19,0	10,0	13,4	G8900302	100
PG 11	22,0	10,0	13,8	G8900906	100
PG 13	24,0	10,0	13,5	G8901002	100
PG 16	27,0	10,0	13,5	G8900401	100
PG 21	32,0	12,0	16,5	G8901101	50
PG 29	41,0	12,0	18,0	G8900500	50
PG 36	55,0	14,0	19,5	G8900609	25
PG 42	60,0	16,0	23,5	G8900708	25
PG 48 NFC	65,0	16,0	25,5	G8900807	25
Aussen-Gewinde	SW mm	Gewinde-länge (E) mm	Gesamt-länge (L) mm	Art-Nr. Art-No.	VE Stck.
Thread	SW mm	Thread length mm	Complete Length mm	grey RAL 7001	PU pcs.
M 12 x 1.5	16,0	8,0	11,0	G4812210E	50
M 16 x 1.5	20,0	8,0	12,0	G4816210E	50
M 20 x 1.5	26,0	9,0	13,0	G4820210E	50
M 25 x 1.5	32,0	10,0	15,0	G4825210E	20
M 32 x 1.5	40,0	11,0	16,5	G4832210E	20
M 40 x 1.5	48,0	12,0	18,0	G4840210E	20
M 50 x 1.5	55,0	13,0	21,0	G4850210E	10
M 63 x 1.5	70,0	15,0	24,5	G4863210E	5

