

BOÎTES DE CLOISONS SÈCHES BBC*

* Bâtiment Basse Consommation

Gamme complète de boîtes et bouchons étanches à l'air équipés de membranes souples pour isolation du passage des conduits, des câbles ou des fils. Permet la réduction des déperditions thermiques et améliore l'acoustique des logements, dans le cadre des réglementations RT 2012 et des labels BBC-EFFINERGIE, qui ont notamment pour objectif la perméabilité à l'air des logements (inférieur à 0.6m³/m²/heure pour un pavillon et inférieur à 1m³/m²/heure en collectif).







Boîtes d'appareillage BBC*



Réglementation RT2012 suivant rapport d'essais CSTB n°CAPE AT 13-038



Gamme de boîtiers destinés aux cloisons sèches et autres cloisons creuses, avec deux profondeurs de boîtes : 40 et 55 mm. Les boîtiers sont équipés de membranes très souples mais aussi très résistantes, permettant une parfaite étanchéité à l'air du boîtier et une excellente tenue à l'arrachement du conduit. Large collerette de forme concave assurant un placage parfait sur la cloison.




| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>patte métallique imperdable</p> <p>entrées 2x20/16 2x25/20</p> | |  | |  <p>vis de fixation aussi profonde que boîtier</p> | |
| Boîte simple Ø68 4 vis - prof. 40 mm | | Lot de 300 boîtes BBC Ø68 prof. 40 mm + Scie Cloche offerte | | Boîte simple Ø68 4 vis - prof. 55 mm | |
| P36840 | colisage 100 (10x10) | P36841 | colisage 300 | P36850 | colisage 50 |
|  <p>fourni avec séparateur courant fort/faible</p> | |  | |  <p>fourni avec séparateur courant fort/faible</p> | |
| Boîte double Ø68 prof. 40 mm entraxe 71 - horizontal et vertical | | Boîte double Ø68 prof. 50 mm entraxe 71 - horizontal et vertical | | Boîte triple Ø68 prof. 40 mm entraxe 71 - horizontal et vertical | |
| P32971 | colisage 100 (5x20) | P32972 | colisage 100 (5x20) | P33971 | colisage 100 (10x10) |
| | | | | Boîte triple Ø68 prof. 50 mm entraxe 71 - horizontal et vertical | |
| | | | | P33972 | colisage 100 (10x10) |

Protecteurs peinture



Élément jetable permettant de protéger l'intérieur de la boîte et les fils électriques de la peinture, de l'enduit jusqu'à la pose de l'appareillage

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| boîte simple prof. 40 et 55 mm | | boîte double prof. 40 et 50 mm | | boîte triple prof. 40 et 50 mm | |
| P36839 | colisage 500 | P32969 | colisage 100 | P33969 | colisage 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| <h3>Point de Centre BBC*</h3> <p>Fourni avec couvercle de finition DCL recouvrant Ø 84 mm P11084.</p> <p>cheminée fileté M6 pour accrochage 25kg</p>  <p>kit non monté</p> | | <h3>Sorties d'applique DCL BBC*</h3> <p>Fourni avec couvercle de finition DCL recouvrant Ø 70 mm P11070.</p>  <p>kit non monté</p> | | <h3>Boîte 32A BBC*</h3>  | | <h3>Scies cloches monoblocs</h3>  <table border="1"> <tr> <td>Ø40</td> <td>P10040</td> </tr> <tr> <td>Ø54</td> <td>P10054</td> </tr> <tr> <td>Ø68</td> <td>P10068</td> </tr> <tr> <td>Ø85</td> <td>P10085</td> </tr> </table> <p>colisage 1</p> | | Ø40 | P10040 | Ø54 | P10054 | Ø68 | P10068 | Ø85 | P10085 |
| Ø40 | P10040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø54 | P10054 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø68 | P10068 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø85 | P10085 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit PtC Ø68 prof. 55 mm + CF DCL + piton | | Kit PtC Ø68 + douille E27 | | SA Ø54 prof. 40 mm + CF DCL | | SA Ø54 + douille DCL E27 | | Boîte 32A Ø86 prof. 40 mm Entrées 1 x Ø32 + 3 x Ø20 + 1 x Ø16 | | | | | | | |
| P36855 | colisage 20 | P36859 | colisage 20 | P35440 | colisage 100 (5x20) | P35449 | colisage 100 (5x20) | P38640 | colisage 100 (5x20) | | | | | | |



Spécialiste Industrie Bâtiment