



## PETITE TETE DE PIEUVRE

P03100 / P03101 / P03105 / P03115



[Page internet  
du produit](#)



**P03100**



**P03115**



**P03101**



**P03105**

### GENERALITES

- Désignation : Petite Tête de Pieuvre (PTP)
- Référence : P0 3100 / P0 3101 / P0 3105 / P03115
- Encombrement (Ø x h) : 114 x 107 mm
- Volume utile : 0,50 dm<sup>3</sup>
- Poids : 65 g
- Détail des entrées sur versions operculées P03101 / P03105 :  
4x Ø25, 11x Ø20, 4x Ø16

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la NF C 15-100
- Conforme à la NF EN 60670
- Compatible REACH et RoHS

Pour (P0 3100 / P0 3101) :

- Matière PE HD, tenue fil incandescent GWEPT 650°C, couleur gris RAL 7001
- Charge suspendue max 25Kg si coulé dans le béton

Pour (P0 3105 / P0 3115) :

- Matière PP Ignifugé, tenue fil incandescent GWEPT 960°C, couleur bleu RAL 5012
- Charge suspendue max 10Kg si pose sur plaque de plâtre sans reprise arrière, 25Kg avec reprise arrière.

### CONDITIONNEMENT

- Carton de 100pcs, dimension 500x400x400mm
- Palette de 24 cartons soit 2400pcs, dimension 1200x1000x1750mm