

Presse-étoupe ACM STANDARD NF F 61-030


Laiton nickelé
Pour tube blindé/filetage
métrique

Non recommandé pour câble en silicone

Cable gland ACM STANDARD NF F 61-030

Nickel-plated brass
PG/metric thread

Not recommended for Silicone cables



RoHS

IP 68

EN 45545: conforme si le
contenu en plastique < 10g

Matériel :

- 1/2+3 : Chapeau/Corps
du raccord : laiton nickelé
- 4 : Cône : polyamide 6
- 5 : Garniture : néoprène
- 6 : Joint torique : nitrile / joint plat : néoprène

Propriétés :

- Chapeau avec protection
contre la flexion

Material:

- 1/2+3: cap nut/gland element:
nickel-plated brass
- 4: conus: polyamide 6
- 5: sealing: neoprene
- 6: o-ring: nitrile / flat sealing: neoprene

Characteristics:

- Cap nut with bend protection

Plage de température :

-25°C à 100°C

Couleur(s)/Versions :

- Filetage extérieur : pour tube blindé/métrique
- Joint métrique pour filetage de raccord métrique
- Joint plat sur filetage de raccord pour tube blindé

Temperature range:

-25°C to 100°C

Colour(s)/Designs:

- External thread: PG/metric
- O-ring for metrical connection thread
- Flat seal for PG connection thread

Filetage extérieur	Plage de serrage mm	H1 / H2 mm	H3 mm	E mm	L mm	N° art. Schlemmer	N° art. SIB	Poids joint g	Poids cône g	VE pc.
External thread	Clamping range mm	H1 / H2 mm	H3 mm	E mm	L mm	Art. no. Schlemmer	Art. no. SIB	Weight sealing g	Weight conus g	PU pcs.
PG / PG										
PG 21	13,0 - 15,5	30,0 / 32,0	32,0	8,0	50,0	-	E0018004	3,2	2,1	25
PG 21	16,0 - 18,0	30,0 / 32,0	32,0	8,0	50,0	-	E0018005	2,6	2,1	25
PG 29	17,0 - 20,1	39,0 / 41,0	41,0	8,0	55,0	-	E0024000	6,0	6,0	16
PG 29	20,0 - 23,0	39,0 / 41,0	41,0	8,0	55,0	-	E0024006	6,0	6,0	16
PG 36	23,0 - 27,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0030007	9,0	15,0	9
PG 36	25,5 - 30,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0030205	9,0	13,1	9
PG 36	28,5 - 32,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0030304	9,0	10,8	9
PG 42	31,0 - 36,0	60,0 / 60,0	60,0	16,0	78,0	-	E0035002	13,5	16,3	9
PG 42	34,0 - 38,0	60,0 / 60,0	60,0	16,0	78,0	-	E0035101	11,7	12,1	5
PG 48 NFC	34,0 - 38,0	70,0 / 65,0	65,0	16,0	97,0	-	E0040402	13,0	17,9	9
PG 48 NFC	37,0 - 41,5	70,0 / 65,0	65,0	16,0	97,0	-	E0040105	12,6	13,4	5
PG 48 NFC	41,0 - 48,5	70,0 / 65,0	65,0	16,0	97,0	-	E0040204	12,8	15,5	9
Métrique / Metric										
M 32 x 1,5	16,0 - 18,0	36,0 / 32,0	38,0	8,0	50,0	-	E0032000	2,6	2,1	25
M 40 x 1,5	20,0 - 23,0	44,0 / 41,0	50,0	10,0	73,0	-	E0040000	6,0	6,0	10
M 50 x 1,5	23,0 - 27,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0050000	9,0	15,0	9
M 50 x 1,5	25,5 - 30,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0050100	9,0	10,8	9
M 50 x 1,5	28,5 - 32,0	55,0 / 55,0	55,0	14,0	73,0	-	E0050200	9,0	16,3	9
M 50 x 1,5	30,0 - 35,0	60,0 / 60,0	60,0	14,0	78,0	-	E0050300	13,5	16,3	9
M 63 x 1,5	34,0 - 38,0	70,0 / 65,0	70,0	16,0	97,0	-	E0063000	13,0	17,9	5
M 63 x 1,5	38,5 - 43,5	70,0 / 65,0	70,0	16,0	97,0	-	E0063100	12,6	13,4	9
M 63 x 1,5	42,0 - 48,0	70,0 / 65,0	70,0	16,0	97,0	-	E0063200	12,8	15,5	9