



BOITE R-PROOF COUPE FEU ACOUSTIQUE Ø68 - P50 et P62

P36890 / P36891



[Page internet
du produit](#)



GENERALITES

Référence	Désignation	Encombrement (Ø x prof)	Dimensions utiles (Ø x prof)	Entrées	Poids
P36890	BOITE R'PROOF COUPE FEU ACOUSTIQUE Ø68-P50	Ø68 x 50 mm	Ø61.5 x 47 mm	4 x Ø20 mm	47.9g
P36891	BOITE R'PROOF COUPE FEU ACOUSTIQUE Ø68-P62	Ø68 x 62mm	Ø61.5 x 59mm		54.9g

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la NF C 15-100
- Conforme à la NF EN 60670
- Agrément CE, European Technical Assessment ETA n°18/0628
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120 suivant EN 13501-1, valable pour un mur isolé d'une épaisseur minimum de 100mm (voir ETA)
- Agrément acoustique ITA n°0015.18 - P24-18 et n°0017.18 - P24-18
- Matière PP + TPE-S
- Tenue fil incandescent GWEPT 850°C suivant NF EN 60695-2-11
- Classement IP30
- Compatible REACH, RoHS, sans Halogènes.



CONDITIONNEMENT

- Sachet de 10pcs ou carton de 250pcs

