



CONNECTEURS FIL SOUPLE / RIGIDE

P07121 / P07122 / P07221 / P07222



[Page internet
du produit](#)



GENERALITES

Référence	Désignation	Capacité	Poids unitaire (g)	Encombrement (L x l x Ep en mm)	Colisage
P07121	CONNECTEUR 1FIL.S/FIL.R P	1 entrée / 1 sortie	2	22 x 16 x 8.5	<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 2800pcs, Dim. 520 x 170 x 225mm • Pot de 100pcs, Dim. Ø90 x 150mm
P07221					<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 4000pcs, Dim. 288 x 258 x 265mm • Sachet de 100pcs
P07122	CONNECTEUR 1FIL.S/2FIL.R	1 entrée / 2 sorties	2.4	22 x 16 x 9.6	<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 2800pcs, Dim. 565 x 335 x 183mm • Pot de 100pcs, Dim. Ø90 x 150mm
P07222					<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 3000pcs, Dim. 288 x 258 x 265mm • Sachet de 100pcs

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme NF EN 60998-1 et NF EN 60998-2-2
- Matière Polypropylène
- Agréments CE, VDE
- Pour fils rigides mono ou multi brins de 0.5 à 2.5mm²
- Longueur de dénudage : 10mm
- Tension admissible 450V, Intensité admissible 24A, T° max = 90°C
- Compatible RoHS et Reach