

CLIP-TEC



Créateur de solutions

www.sibadr.com  Solutions industry and building

Gagnez votre temps




Taille
M16
à
M25

- Mise en place rapide grâce au système de clip
- Idéal pour les installations avec un accès restreint ou pas d'accès arrière
- Pas de couple de serrage nécessaire pour le corps
- Plage de serrage élargie
- Montage sans outil
- Pour des épaisseurs de parois de 1,5 à 3 mm



MATÉRIAUX

- Corps et chapeau : PA6
- Garniture : néoprène
- Joint torique : nitrile
- Températures : -40 °C / +100 °C
- Indice de protection : IP65
- Autres RAL disponibles



	Filetage (T)	Référence			Garniture	Capacité de serrage (D)		H	L	Colisage
		RAL7035	RAL 7001	RAL 9005		Min	Max			
Équivalent métrique	16	F7021612	F7021610	F8021605	Standard	3,5	10,0	22,0	29,0	50
	16	F7021641	F7021653	F8021641	Réductrice	2,0	7,0	22,0	29,0	50
	20	F7022053	F7022061	F8022054	Standard	7,0	12,0	24,0	30,0	50
	20	F7022062	F7022070	F8022061	Réductrice	3,0	9,0	24,0	30,0	50
	25	F7022506	F7022514	F8022503	Standard	9,0	18,0	33,0	39,0	25
	25	F7022541	F7022553	F8022541	Réductrice	7,0	16,0	33,0	39,0	25

Dimensions en mm



SIÈGE SOCIAL, USINE

FRANCE
25, rue Théophile Somborn
F-57220 BOULAY-MOSELLE
☎ +33 (0)3 87 79 20 22
✉ contact@sibadr.com

ITALIE
Viale Cesar Battisti, 43
I-24047 TREVIGLIO BG
☎ +39 348 3860 212
✉ sibadr.it@sibadr.com

SERVICE COMMERCIAL

FRANCE
☎ +33 (0)3 87 79 39 81
+33 (0)3 87 79 39 80
✉ sibadr.fra@sibadr.com

EXPORT
☎ +33 (0)3 87 79 35 63
+33 (0)3 87 79 35 48
✉ export@sibadr.com