



COFFRET METAL Profondeur totale 160mm (non Volume Attenant)

P0640x



[Page internet
du produit](#)



GENERALITES

Désignation produits	Références produits	Dimensions découpes (mm)	Dimensions utiles (mm)	Poids (Kg)	Couleur	Conditionnement (pouvant évoluer)
COFFRET METAL xR (160mm)	P06403	520x530	510x500x140*	4,54	RAL 9003	• Carton de 4pcs <i>Dim. 568 x 565 x 315mm</i> • Palette de 24pcs <i>Dim. 800 x 1200 x 150mm</i>
	P06404	650x530	640x500x140*	5,49		• Carton de 4pcs <i>Dim. 568 x 695 x 315mm</i> • Palette de 24pcs <i>Dim. 800 x 1200 x 150mm</i>
	P06406	780x530	770x500x140*	6,46		• Carton de 3pcs <i>Dim. 568 x 825 x 270mm</i> • Palette de 24pcs <i>Dim. 800 x 1200 x 150mm</i>
	P06408	900x530	890x500x140*	7,35		• Carton de 2pcs <i>Dim. 568 x 945 x 225mm</i> • Palette de 12pcs <i>Dim. 800 x 1200 x 150mm</i>
	P06402	1170x530	1160x500x140*	9,36		• Carton de 1pcs <i>Dim. 568 x 1215 x 180mm</i> • Palette de 8pcs <i>Dim. 800 x 1200 x 150mm</i>

* Non conforme « Zone Attenante »

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme NF C15-100, UTE C15-900, et NF C14-100 (sous réserve de mise en œuvre conforme)
- Compatible RoHS
- Non conforme Volume Attenant pour zone coffret de communication, selon Arrêté du 03 août 2016 relatif à l'article R.111-14 du code de construction, NF C15-100 A5 article 11.3.1.
Pour solution avec Zone Attenante voir coffret profondeur 220mm, en métal réf P0647X et en plastique réf P0620X.
- Tôle d'acier épaisseur 0.8mm pour une rigidité supérieure.
- Peinture époxy haute résistance et texturée pour limiter la sensibilité aux rayures et aux impacts.
- Boiseries compatible NIMP 15, ne présentant aucun risque phytosanitaire (thermites, xylophènes).

