

FICHE TECHNIQUE

Référence(s) produit(s) : **P0641x**, PORTES pour COFFRET METAL



GENERALITES :

Désignation produit	Références produits	Dimensions hors tout (mm)	Poids (Kg) STD / Miroir		Couleur	Conditionnement Standard
PORTE DE VISITE	P06110	580 x 350 Découpe seule 515 x 260	2		RAL 9003 Autres coloris possibles sur demande	<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 370 x 594 x 45mm • Palette de 60pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm
PORTE METAL 3R	P06413	580 x 600	3,5	7		<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 600 x 610 x 45mm • Palette de 40pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm
PORTE METAL 4R	P06414	580 x 730	4	8		<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 600 x 740 x 45mm • Palette de 40pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm
PORTE METAL 6R	P06416	580 x 860	4,5	9		<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 600 x 870 x 45mm • Palette de 20pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm
PORTE METAL 8R	P06418	580 x 980	5	10		<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 600 x 988 x 45mm • Palette de 20pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm
PORTE METAL 12R	P06412	580 x 1250	6	13		<ul style="list-style-type: none"> • Carton de 1pcs Dim. 600 x 1260 x 45mm • Palette de 20pcs Dim. 800 x 1200 x 1050mm

Disponible en option sur demande :
 - porte avec verrou à clef, ajouter « V » à la fin de la référence
 - porte avec façade miroir, ajouter « M » à la fin de la référence

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Conforme à la norme NF-C 15-100 A3, NF-C 15-900, NF-C 14-100.
- Compatible REACH et RoHS.
- Protection contre les chocs IK 09 suivant NF EN 62262, Protection IP 40 suivant CEI 60529.
- Saillie après pose environ 18mm, angle maximal d'ouverture environ 160°, fermeture magnétique, livré avec 4 vis de fixation.
- Condamnation possible par rivet plastique P05612 (2x) ou vis inviolable P05611 (2x)

